

Link do produktu: <https://www.neofloor.pl/bautec-polish-plus-1l-pasta-konserwujaca-podlogi-p-228.html>



## BauTec Polish Plus 1l - Pasta konserwująca podłogi

Cena	<b>170,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod EAN	<b>5907732900590</b>

### Opis produktu

## BauTec Intensive 1l - Płynna pasta konserwująca do podłóg drewnianych

- do konserwacji i odświeżania podłóg drewnianych impregnowanych naturalnymi olejami, olejo-woskami, twardymi woskami, w tym BAUTEC
- do konserwacji podłóg drewnianych lakierowanych lakierami wodnymi i rozpuszczalnikowymi, w tym BAUTEC
- do konserwacji podłóg gotowych lakierowanych UV i olejowanych UV
- zabezpiecza przed wodą krawędzie w podłogach gotowych
- bezrozpuszczalnikowy, łagodny zapach
- nie pozostawia smug i plam
- do posadzek drewnianych na ogrzewaniu podłogowym
- do zastosowania wewnątrz

### Właściwości i zakres zastosowania:

POLISH-PLUS jest płynną pastą konserwującą na bazie naturalnych wosków i olejów do zabezpieczania podłóg drewnianych i korkowych pokrytych fabrycznymi powłokami lakierowymi, olejowymi i woskowymi UV utwardzonymi. Do przeprowadzenia pierwszej pielęgnacji na podłogach drewnianych gotowych. Do zastosowania na posadzki/podłoża drewniane wykończone przez parkieciarza/rzemieślnika lakierami rozpuszczalnikowymi i lakierami wodnymi po czasie pełnego utwardzenia (8 - 14 dni) gwarantowanego przez producenta lakieru. Nadaje się do konserwacji podłóg drewnianych olejowanych oraz woskowanych środkami na bazie olejów/wosków naturalnych. Środek ten można stosować także do wszystkich rodzajów podłóg odpornych na działanie rozpuszczalników, np. wykładzin twardych i laminatów. Pozostawia po wyschnięciu nieznaczny jedwabisty połysk. POLISH-PLUS ma za zadanie zabezpieczyć podłogę przed wnikaniem wody i brudu na powierzchni oraz do fug, w krawędzie między elementami podłogowymi. Po zastosowaniu tworzy cieniutki film na powierzchni podłogi charakteryzujący się dużą wytrzymałością na ścieranie. Ma za zadanie konserwować i jednocześnie czyścić poprzez ograniczenie wnikania brudu w podłogę. Łatwy w zastosowaniu, posiadający delikatny odświeżający zapach. Jest to materiał biodegradowalny, niedrażniący.

### Dane techniczne:

**Skład:** Mieszanka naturalnych olejów i wosków roślinnych, żywica balsamiczna, rozpuszczalniki wodne, substancje pielęgnujące, substancje zapachowe, współczynnik pH = 7,6 - 8,3

**Kolor:** bezbarwny

**Konsystencja:** płynna

**Usuwanie:** Nie wylewać do kanalizacji, płynne resztki zabezpieczyć i utylizować jako odpad niebezpieczny.

**Temperatura stosowania:** od +10°C do +27°C

**Zużycie przy jednokrotnym sprzętaniu:** koncentrat ok. 20 - 40 ml/m<sup>2</sup>

---

**Czas schnięcia roztworu:** ok. 5-15 minut

**Stosowanie:** Produkt gotowy do użycia. Nie mieszamy z wodą lub rozpuszczalnikiem !

**Składowanie:** temp. powyżej +5°C

**Magazynowanie:** 24 miesiące w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w szczelnym opakowaniu. Chronić przed mrozem! Ze względu na dużą zawartość naturalnych wosków, możliwe pojawienie się kryształków wosku nie wpływających na działanie środka.

Informacje od producenta: Kliknij - [Specyfikacja Producenta](#)