

Link do produktu: <https://www.neofloor.pl/grunt-poliuretanowy-tec-primer-pu-5kg-bautec-p-224.html>



## Grunt poliuretanowy - TEC PRIMER PU 5kg - BauTec

Cena	<b>665,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod EAN	<b>5907732900149</b>

### Opis produktu

## Grunt poliuretanowy - TEC PRIMER PU 5kg - BauTec

- elastyczny grunt poliuretanowy
- do posadzek silnie obciążonych
- odcina wilgoć w podłożu do 4,5% CM
- pod masy , kleje żywiczne , polimerowe, poliuretanowe.
- nie zawiera rozpuszczalnika, grunt o emisji EC 1
- łatwy do nakładania
- przystosowany do ogrzewania podłogowego i pod kółka mebli biurowych
- na podłoża nasiąkliwe i nienasiąkliwe
- ułatwia rozprowadzania i odpowietrzanie mas samopoziomujących.
- do wewnątrz pomieszczeń

#### Właściwości i zakres zastosowania:

Wolny od rozpuszczalników, ekologiczny grunt poliuretanowy, służy do gruntowania podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych, na podłoża betonowe, cementowe, anhydrytowe, podłoża ceramiczne, lastriko, płyty OSB, skałodrzew, podłoża drewniane, pod masy wyrównujące, klej żywiczny do parkietu, pod kleje poliuretanowe. Grunt służy zwiększeniu przyczepności masy i kleju do podłoża, wzmocnieniu górnej warstwy podłoża, związaniu kurzu na podłożu. Grunt należy stosować wewnątrz pomieszczeń. Minimalna temperatura podłogi przy gruntowaniu to +16°C i maksymalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu 65%. W przypadku podłoży bardzo porowatych i suchych zalecamy gruntowanie dwukrotne. Przy gruntowaniu unikać tworzenia się kałuż i grubszych warstw.

#### Dane techniczne:

**Skład:** żywice poliuretanowe

**Kolor:** miodowy

**Konsystencja:** płynna

**Ciężar właściwy:** 0,9-1,0 kg/litr

**Temperatura stosowania:** od +16°C do +30°C

**Zużycie przy 1 warstwie:** ok. 300 g/m<sup>2</sup>

**Zużycie przy 2 warstwach:** ok. 100 - 150 g/m<sup>2</sup>

**Czas stosowania klejów PU:** od 4 do 72 godzin

**Czas wylewania mas:** po 24 godzinach

**Stosowanie:** Nie rozcieńczać

**Składowanie:** temp. powyżej +5°C

**Magazynowanie:** 9 miesięcy

Informacje od producenta: Kliknij - [Specyfikacja Producenta](#)