


Link do produktu: <https://www.neofloor.pl/panele-coretec-proplus-millennium-50-rlve-4298-p-1175.html>



Panele COREtec ProPlus - MILLENIUM 50 RLVE 4298

Cena	182,75 zł
Cena poprzednia	215,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	50 RLVE 4298
Kod producenta	50 RLVE 4298
Inne informacje	Sprzedaż tylko na pełne paczki. Przed zakupem sprawdź dostępność produktu.

Opis produktu

Panele COREtec ProPlus - **MILLENIUM 50 RLVE 4298**

100% WODOODPORNE PANELE PODŁOGOWE

Długość: 610 mm

Szerokość: 472 mm

Grubość: 5 mm

Ilość w opakowaniu: 2,88m² (sprzedaż na pełne opakowania)

V-fuga: brak

Gwarancja: Dożywotnia (dla osoby prywatnej), 10 lat (dla firm)

Kolekcja - COREtec® ProPlus

Powłoka - 0,55 mm

Klasa ścieralności - 23/33 (en iso 10874)

Odporność na ogień - BFL-S1 (en 13501)

Odporność cieplna: 0,0318m²-K/W (EN12667)

Izolacja Akustyczna: 17dB (ISO 10140-3 / EN717-2)

Emisja formaldehydu - E1 (EN 13501)

Stabilność wymiarowa <0,25% (en 23999)

Właściwości elektrostatyczne - <2 kV (en 1815)

Właściwości antypoślizgowe - DS (en 13893) R10 (din 51130)

Budowa:

- Powłoka użytkowa 0,55mm
- PCV (dekor)
- Rdzeń (pierwotnego winylu i kamienia)
- PCV (służące do wyciszenia)

-
- Zintegrowany podkład korkowy (nakłuwany)

COREtec ProPlus to doskonała propozycja dla osób, które szukają trwałych podłóg w przystępnej cenie. Pomimo zaledwie 5 mm grubości, oferują one wyjątkową trwałość, idealnie nadają się także do instalacji na ogrzewaniu podłogowym. Kolekcja ta jest świetnym wyborem zarówno do domów, jak i miejsc użyteczności publicznej, gdzie występuje duże natężenie ruchu.

Panele COREtec charakteryzują się ekstremalną stabilnością - możliwe jest ich układanie na powierzchniach aż do 400 m² bez potrzeby stosowania szczelin dylatacyjnych, profili przejściowych czy progów. Dodatkowo, dzięki zintegrowanemu podkładowi korkowemu, panele te nie wymagają dokupowania oddzielnego podkładu.

Podłogi COREtec są ciche i doskonale sprawdzają się w systemach ogrzewania i chłodzenia podłogowego - ich współczynnik odporności termicznej wynosi 0,0318 K/W m². Zawartość kamienia w strukturze paneli powoduje, że po wyłączeniu ogrzewania podłogowego podłoga pozostaje miękka, ciepła i komfortowa dla stóp. Dzięki najwyższej klasie ścieralności, panele COREtec sprawdzą się nawet w środowiskach o dużym obciążeniu, np. w przemyśle czy w domach ze zwierzętami. Co więcej, nie wymagają one renowacji, cyklinowania ani innych prac konserwacyjnych.

Panele są również bezpieczne, ponieważ są antystatyczne, 100% wodoodporne oraz posiadają właściwości antypoślizgowe (klasa DS / R10). To sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do takich miejsc jak łazienki, szpitale, gabinety weterynaryjne czy salony fryzjerskie i kosmetyczne. Podłogi COREtec zachowują stabilność koloru przez wiele lat, co oznacza, że kolejne zamówienie będzie miało identyczny odcień.

W ofercie posiadamy również oryginalne akcesoria COREtec - listwy przypodłogowe, przejściowe, końcowe i schodowe, które idealnie pasują do kolorystyki podłogi, a także środki do pielęgnacji i czyszczenia.

**UWAGA! Przed zakupem sprawdź dostępność produktu!
Sprzedaż tylko na całe paczki - Pamiętaj aby to uwzględnić przy zamówieniu**